

一：左侧树形控件的接口

接口	"/ybz/treList"
请求方式	post
参数	userId:"用户 id", qw:"右侧的筛选条件", me:"筛选条件里面的未验收、申请验收、已验收"

二：树状图的每一个项目的定位

接口	"/ybz/getId?id=" + val // id=val
请求方式	get
参数	id

三：乡镇的轮廓线

接口	"/ybz/wnList"
请求方式	post
参数	townId: xzId, //乡镇 id

四：海淀区的轮廓线

接口	"/ybz/wnList"
请求方式	post
参数	{ } //参数为空

五：给 349 加红点

接口	"/ybz/dbList"
请求方式	post
参数	userId: that.\$store.state.user.id, //用户 id qw: "", //专项类型中的每一个类型

六：乡镇排名中登录者所管辖的乡镇变红请求接口

接口	"/ybz/getRole?userId=" + that.\$store.state.user.id
请求方式	get
参数	userId : "用户 id"

七-1：乡镇排名

接口	"/ybz/xzPm"
请求方式	post
参数	qw: that.TypesViolation, //专项类型中的每一个类型

七-2：获取登录者所管辖乡镇的列表

接口	"/ybz/getTowList?userId=" + this.sessionId
请求方式	get
参数	userId: "用户 id"

七-3: 项目列表的定位

接口	"/ybz/getId?id=" + val
请求方式	get
参数	id:"该项目的 id"

七-4: 项目列表的编辑

接口	"/ybz/getId?id=" + id
请求方式	get
参数	id:"该项目的 id"

七-5: 项目列表的预览

接口	"/ybz/getId?id=" + row.id
请求方式	get
参数	id: "项目 id"

七-6: 项目列表的下载

接口	"/ybz/download"
请求方式	post
参数	id: "项目 id"

七-7: 项目列表的流转记录

接口	"/ybztest/getInfoCriList"
请求方式	post
参数	id: "项目 id"

八: 小铃铛

接口	"/ybz/tslList"
请求方式	post
参数	userId: "用户 id"

九: 二调 三调 分区规划的接口

接口	"/ybz/twoList"
请求方式	post
参数	参数为空

十：各用户所管辖的乡镇

接口	"/ybz/getTow?userId=" + this.sessionipId
请求方式	get
参数	userId: this.sessionipId //用户 id

十一：新增项目列表

接口	"/ybz/xmList"
请求方式	post
参数	参数为空

十二：新增项目---编辑

接口	"/ybz/upNewFo"
请求方式	post
参数	obj: this.form, //form 是对象{} userId: this.sessionipId, //用户 id

十三：新增项目的添加---添加一条记录在数据库

接口	"/ybz/addInfo"
请求方式	post
参数	obj: this.form, // form 是对象{} userId: this.sessionipId, //用户 id

十四：新项目的经办申请上账

接口	"/ybz/jbrSqSz"
请求方式	post
参数	id: "项目 id" userId: "用户 id" szSm: this.form.szSm, //申请上账原因

十五：新项目的负责 核查申请

接口	"/ybz/fzrTgOrTh"
请求方式	post
参数	id: this.projectId, //项目 id userId: this.sessionipId, //用户 id type: 0, csTgSm: this.form.csTgSm, //核查申请原因—必填

十六：新项目的负责 退回

接口	"/ybz/fzrTgOrTh"
请求方式	post
参数	id: this.projectId, //项目 id userId: this.sessionId, //用户 id type: 1, fzrThSm: this.form.fzrThSm, //退回说明—必填

十七：新项目的信息中心 确认上账

接口	"/ybz/zxSgOrTh"
请求方式	post
参数	id: this.projectId, //项目 id userId: this.sessionId, //用户 id type: 0,

十八：新项目的信息中心 退回

接口	"/ybz/zxSgOrTh"
请求方式	post
参数	id: this.projectId, //项目 id userId: this.sessionId, //用户 id type: 1, zxThSm: this.form.zxThSm, //退回说明—必填

十九：新项目的 删除

接口	"/ybz/delInfo"
请求方式	post
参数	id: this.projectId, //新增项目 id userId: this.sessionId, //用户 id fzrDelSm: this.form.fzrDelSm, //负责-删除原因必填 zxDelSm: this.form.zxDelSm, //信息中心-

二十：图片上传

接口	"/ybz/upload"
请求方式	post
参数	id: this.projectId, //项目 id userId: this.sessionId, //用户 id mybzImgList: fileArr, //图片信息

二十一：文件 上传

接口	"/ybz/upload"
请求方式	post
参数	id: this.projectId, //项目 id userId: this.sessionId, //用户 id mybzImgList: fileArrZip, //文件信息

二十二：矢量文件 上传

接口	"/ybz/upload"
请求方式	post
参数	id: this.projectId, //项目 id userId: this.sessionId, //用户 id mybzImgList: fileArrZip, //矢量文件信息

二十三：删除照片

接口	"/ybz/dellmg?id=" + id
请求方式	get
参数	id:"每个照片的 id"

二十四：删除文件

接口	"/ybz/dellmg?id=" + id
请求方式	get
参数	id: "每一文件的 id"

二十五：删除矢量文件

接口	"/ybz/dellmg?id=" + id
请求方式	get
参数	id:"每一个矢量文件的 id"

二十六：349 个项目的保存

接口	"/ybz/ent"
请求方式	post
参数	obj: this.form, // form 是 {}

二十七：349 个项目属地---申请验收

接口	"/ybz/xgZt"
请求方式	post
参数	userId: this.sessionId, //用户 id type: 0, id: this.projectId, //项目 id

二十八：349 个项目科队经办--初审通过

接口	"/ybz/xgKdZt"
请求方式	post
参数	userId: this.sessionipId, //用户 id type: 1, id: this.projectId, //项目 id

二十九：349 个项目科队经办---退回

接口	"/ybz/xgZt"
请求方式	post
参数	userId: this.sessionipId, //用户 id type: 1, id: this.projectId, //项目 id

三十：349 个项目科队负责---通过验收

接口	"/ybz/kdZt"
请求方式	post
参数	userId: this.sessionipId, //用户 id type: 0, id: this.projectId, //项目 id

三十一：349 个项目科队负责---退回

接口	"/ybz/xgKdZt"
请求方式	post
参数	userId: this.sessionipId, //用户 id type: 0, id: this.projectId, //项目 id

三十二：349 个项目信息中心--- 退回到科队负责

接口	"/ybz/kdZt"
请求方式	post
参数	userId: this.sessionipId, //用户 id type: 1, id: this.projectId, //项目 id

三十三：属地---下载(筛选右侧的下载的图标)

接口	"/ybz/sdExp",
请求方式	post
参数	userId: this.sessionipId, //用户 id

三十四：科队--下载(筛选右侧的下载的图标)

接口	"/ybz/kdExp",
请求方式	post
参数	userId: this.sessionipId, //用户 id

三十五：信息中心---下载(筛选右侧的下载的图标)

接口	"/ybz/zxExp",
请求方式	post
参数	{ } //参数为空

三十六：信息中心---周报下载(筛选右侧的下载的图标)

接口	"/ybz_easypoi/exportExcelManySheet2"
请求方式	post
参数	userId: this.sessionId, //用户 id me: "", //验收情况 qw: "", //专项类型的每一个类型

三十七：项目列表

接口	"/ybz/dbList2"
请求方式	post
参数	<pre> userId: that.\$store.state.user.id, //用户 id qw: that.TypesViolation, //专项类型的每一个类型 me: that.IllegalScreening, //验收情况-未验收、 申请验收、已验收 onePageCount: that.pageSize, //每页数据的条数 nextPageNum: that.currentPage1, //当前页 dxz: arr, //乡镇 id ys: that.FilterContent.value2, //验收情况-未验 收、申请验收、已验收 mcCx: that.FilterContent.PolygonNum, //项目编号 xmMc: that.FilterContent.projectName, //项目名称 sjLy: that.FilterContent.dataSources, //数据来源 zxLx: that.FilterContent.specialType, //专项类型 wfFl: that.FilterContent.IllegalClassification, //违法类型 </pre>

三十八：条件筛选查询

接口	"/ybz/dbList2"
请求方式	post
参数（同上三十六）	<pre> userId: that.\$store.state.user.id, me: that.FilterContent.value2, onePageCount: that.pageSize, nextPageNum: that.currentPage1, dxz: arr, ys: that.FilterContent.value2, mcCx: that.FilterContent.PolygonNum, xmMc: that.FilterContent.projectName, sjLy: that.FilterContent.dataSources, zxLx: that.FilterContent.specialType, wfF1: that.FilterContent.IllegalClassification, </pre>

三十九：修改密码请求接口

接口	"/ybz/xgUsPas"
请求方式	post
参数	id: that.\$store.state.user.id, //用户 id usPas: that.ruleForm.usPas, //当前密码 xmPas: that.ruleForm.xmPas, //新密码

四十：账户管理的用户列表

接口	"/ybz/getUserList"
请求方式	post
参数	myz: that.myz, //用户账号

四十一：角色等级接口

接口	"/ybz/getRoleList"
请求方式	post
参数	参数为空

四十二：信息中心新建各级账号---新增

接口	"ybz/registered"
请求方式	post
参数	usZh: this.formNewUser.userAccount, //账号 usPas: this.formNewUser.pass, //密码 roleId: this.newAccountId, // 角色 id

四十三：账户管理的用户列表的设置新密码

接口	"/ybz/qzUsPas"
请求方式	post

参数	id: that.ProjectID, // 乡镇 id usPas: that.usPas, // 新密码
----	---

四十四：柱状图

接口	"/ybz/tjList"
请求方式	post
参数	userId: this.\$store.state.user.id, // 用户 id

四十五：登录

接口	"/ybz/login"
请求方式	post
参数	usZh: this.userName, // 用户名 usPas: this.userPwd, // 密码