

在途修改用户的接口现在改为

/user/usUpdas

post

```
{
  "id": "a670fac9-ec9c-4d1b-8f17-a1f15cdca335",
  "muserDepartment": {"id": "185defb8-3d59-401e-aa09-da4e968c5f49"},
  "muserType": {"id": "a177b533-fa3c-4a1e-834f-6b3ec94dae45"},
  "muserRoleList": [
    {"id": "q4"}
  ]
}
```

===== 分割线 =====

/user/socList

post

请求头:

Content-Type application/json

type 2

usId 用户登录后的 id

token 登录成功后后端给前端的 token 值

请求体:

```
{
}
```

===== 分割线 =====

/user/addSoc

post

请求头:

Content-Type application/json

type 2

usId 用户登录后的 id

token 登录成功后后端给前端的 token 值

请求体:

```
{  
  "name": "名称",  
  "msg": "描述"  
}
```

===== 分割线 =====

/user/socEty

post

请求头:

Content-Type application/json

type 2

usId 用户登录后的 id

token 登录成功后后端给前端的 token 值

请求体:

```
{  
  "id": "17dc3030-6715-4e65-ab89-c92c23b1ec0b",  
  "name": "名称",  
  "msg": "描述"  
}
```

===== 分割线 =====

/user/socDel

post

请求头:

Content-Type application/json

type 2

usId 用户登录后的 id

token 登录成功后后端给前端的 token 值

请求体:

```
{  
  "id": "41222ad1-39ca-43a6-b1fe-095648c3c61a"  
}
```

===== 分割线 =====

/user/arrList

post

请求头:

Content-Type application/json

type 2

usId 用户登录后的 id

token 登录成功后后端给前端的 token 值

请求体:

{

}

===== 分割线 =====

/user/addArr

post

请求头:

Content-Type application/json

type 2

usId 用户登录后的 id

token 登录成功后后端给前端的 token 值

请求体:

{

"name": "水利部",

"msg": "南水北调",

"muserArrBoyList": [

{ "umr": "吴英" },

{ "umr": "周军" },

{ "umr": "郭敏" }

]

}

===== 分割线 =====

/user/dataGrid

===== 分割线 =====

编辑用户组

/user/arrEty

post

请求头:

Content-Type application/json

type 2

usId 用户登录后的 id

token 登录成功后后端给前端的 token 值

请求体:

```
{
  "id": "69deb8c7-85b2-4dfc-b16d-e241507817ec",
  "name": "策划部 B",
  "msg": "组织活动",
  "muserArrBoyList": [
    {"userName": "吴英"},
    {"userName": "周军"},
    {"userName": "郭敏"}
  ]
}
```

===== 分割线 =====

删除

/user/arrDel?id="aaa"

get

===== 分割线 =====

下属用户列表

/user/boyList

post

请求头:

Content-Type application/json

type 2

usId 用户登录后的 id

token 登录成功后后端给前端的 token 值

请求体:

{

}

===== 分割线 =====

/user/boyEty

post

请求头:

Content-Type application/json

type 2

usId 用户登录后的 id

token 登录成功后后端给前端的 token 值

请求体:

{

"id": "043f14e7-92eb-49fc-8df1-506da140b1fc",

"us": "477c66ae-26db-42a0-834f-b4e462e23252"

}